



**Комфортная жизнь в идеальном климате**  
 mkm@mklimata.ru  
 www.mklimata.ru  
 т.8(473)2519-085 222-17-14 8-915-580-55-76

Кондиционеры, Вентиляция, Теплые полы, металлическая мебель, Стеллажи, Тепловое оборудование, Жалюзи

01.02.17

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКЛАДСКИЕ СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ МКФ							
Элемент / комплект стеллажа	Размеры, мм			Кол-во ярусов	Особенности комплектации:	РОЗНИЦА	
	высота	ширина	глубина				
<b>СТАНДАРТНЫЕ СТЕЛЛАЖИ МКФ (нагрузка на полку до 300 кг)</b>							
МКФ 15614-2,0	2000	1525	610	4	стойка=4шт,балка=16шт, фанера=4шт	8076	
МКФ 15615-2,0	2000	1525	610	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт	9562	
МКФ 15614-2,5	2500	1525	610	4	стойка=4шт,балка=16шт,фанера=4шт	8492	
МКФ 15615-2,5	2500	1525	610	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт	9978	
МКФ 15764-2,0	2000	1525	760	4	стойка=4шт,балка=16шт,фанера=4шт	8764	
МКФ 15765-2,0	2000	1525	760	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт	10422	
МКФ 15764-2,5	2500	1525	760	4	стойка=4шт,балка=16шт,фанера=4шт	9180	
МКФ 15765-2,5	2500	1525	760	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт	10838	
МКФ 15914-2,0	2000	1525	910	4	стойка=4шт,балка=16шт,фанера=4шт,стяжка 4 шт.	9948	
МКФ 15915-2,0	2000	1525	910	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт,стяжка 5 шт.	11902	
МКФ 15914-2,5	2500	1525	910	4	стойка=4шт,балка=16шт,фанера=4шт,стяжка 4 шт.	10364	
МКФ 15915-2,5	2500	1525	910	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт,стяжка 5 шт.	12318	
МКФ 15504-2,0	2000	1525	508	4	стойка=4шт,балка=16шт,фанера=4шт	7664	
МКФ 15505-2,0	2000	1525	508	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт	9047	
МКФ 15504-2,5	2500	1525	508	4	стойка=4шт,балка=16шт,фанера=4шт	8080	
МКФ 15505-2,5	2500	1525	508	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт	9463	
МКФ 18614-2,0	2000	1830	610	4	стойка=4шт,балка=16шт, фанера=4шт	9872	
МКФ 18615-2,0	2000	1830	610	5	стойка=4шт,балка=20шт,фанера=5шт	11807	
МКФ 18614-2,5	2500	1830	610	4	стойка=4шт,балка=16шт,фанера=4шт	10288	
МКФ 18615-2,5	2500	1830	610	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт	12223	
МКФ 18764-2,0	2000	1830	760	4	стойка=4шт,балка=16шт,фанера=4шт	10172	
МКФ 18765-2,0	2000	1830	760	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт	12182	
МКФ 18764-2,5	2500	1830	760	4	стойка=4шт,балка=16шт,фанера=4шт	10588	
МКФ 18765-2,5	2500	1830	760	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт	12598	
МКФ 18914-2,0	2000	1830	910	4	стойка=4шт,балка=16шт,фанера=4шт,стяжка 4 шт.	10976	
МКФ 18915-2,0	2000	1830	910	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт,стяжка 5 шт.	13187	
МКФ 18914-2,5	2500	1830	910	4	стойка=4шт,балка=16шт,фанера=4шт,стяжка 4 шт.	11392	
МКФ 18915-2,5	2500	1830	910	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт,стяжка 5 шт.	13603	
МКФ 18504-2,0	2000	1830	508	4	стойка=4шт,балка=16шт,фанера=4шт	9008	
МКФ 18505-2,0	2000	1830	508	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт	10727	
МКФ 18504-2,5	2500	1830	508	4	стойка=4шт,балка=16шт,фанера=4шт	9424	
МКФ 18505-2,5	2500	1830	508	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт	11143	
<b>ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖЕЙ МКФ (нагрузка на полку до 300 кг)</b>							
стойка МКФ 250	2500	--	--	--	изделие окрашено порошковой краской синего цвета ( RAL 5015)	637	
стойка МКФ 200	2000	--	--	--		533	
стойка МКФ 300	3000	--	--	--	стойка изготовлена из оцинкованного металла	883	
балка МКФ 182	--	1815	--	--	изделие окрашено порошковой краской светло-серого цвета ( RAL 7035)	464	
балка МКФ 151	--	1512	--	--		343	
балка МКФ 91 (комплект)	--	910	--	--		583	
балка МКФ 91	--	910	--	--		292	
балка МКФ 75	--	--	745	--		220	
балка МКФ 59	--	--	590	--		192	
балка МКФ 50	--	--	508	--		174	
Фанера 1525x508	--	1525	508	--		фанера , толщина фанеры--10мм, ГОСТ 3916.1-96	349
Фанера 1525x610	--	1525	610	--		фанера , толщина фанеры--10мм, ГОСТ 3916.1-96	416
Фанера 1525x760	--	1525	760	--		фанера , толщина фанеры--10мм, ГОСТ 3916.1-96	532
Фанера 1525x910	--	1525	910	--	фанера , толщина фанеры--10мм, ГОСТ 3916.1-96	639	
Фанера 1830x508	--	1830	508	--	фанера , толщина фанеры--10мм, ГОСТ 3916.1-96	443	
Фанера 1830x610	--	1830	610	--	фанера , толщина фанеры--10мм, ГОСТ 3916.1-96	623	
Фанера 1830x760	--	1830	745	--	фанера , толщина фанеры--10мм, ГОСТ 3916.1-96	642	
Фанера 1830x910	--	1830	910	--	фанера , толщина фанеры--10мм, ГОСТ 3916.1-96	654	
Подпятник МКФ	--	--	--	--		26	
стяжка МКФ 50	--	--	--	--	изделие оцинкованное, в комплекте 4 гайки М6	38	
Стяжка МКФ 59	--	--	--	--		38	
Стяжка МКФ 75	--	--	--	--		45	
Стяжка МКФ 91	--	--	--	--		45	

**Металлические складские стеллажи серии МКФ** предназначены для хранения самой широкой гаммы предметов и грузов, в том числе для хранения такелажных и объемных товаров промышленного назначения, а также для хранения автомобильных колес. Стеллажи являются сборно-разборными, особенности конструктивного исполнения стеллажа позволяют производить сборку замково-защелпным способом без дополнительного крепежа. Каждая полка (ярус) состоит из продольных (1512 мм, 1815 мм) и поперечных (508 мм, 590 мм, 745 мм, 910 мм) балок, на которых размещается усиленная фанера толщиной 10 мм. Допустимая равномерно распределенная нагрузка на полку (ярус) - до 300 кг, на секцию стеллажа - до 2100 кг. Минимальное количество ярусов 2, максимальное -- 4 для стеллажей высотой 2м, для стеллажей высотой 2,5 м максимальное количество ярусов -- 7. Для обеспечения конструкции нижний ярус располагается не выше 150 мм от пола. Шаг перфорации пазов на стойках - 50 мм. Балки и стойки упакованы в стрейч-пленку.