



**Комфортная жизнь
в идеальном климате**
т.8(473)2519-085 222-17-14 8-915-580-55-76

mkm@mklimata.ru
www.mklimata.ru

Кондиционеры, Вентиляция, Теплые полы, металлическая мебель, Стеллажи, Тепловое оборудование, Жалюзи

ZAVOD

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СЕРИИ СТФ

Стандартный стеллаж / элементы стеллажа	Размеры, мм			Особенности комплектации: 7035	RAL	РОЗНИЦА
	Длина	Ширина	высота			
СТАНДАРТНЫЕ СТЕЛЛАЖИ СТФ (нагрузка на стеллаж до 600 кг при высоте до 2м и 580 кг при высоте до 2,5м)						
СТФ 1034-2.0	1000	300	2000	4 полки, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа		2 548
СТФ 1034-2.5	1000	300	2500			2 788
СТФ 1035-2.0	1000	300	2000	5 полок, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа		2 918
СТФ 1035-2.5	1000	300	2500			3 158
СТФ 1044-2.0	1000	400	2000	4 полки, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа		2 948
СТФ 1044-2.5	1000	400	2500			3 188
СТФ 1045-2.0	1000	400	2000	5 полок, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа		3 418
СТФ 1045-2.5	1000	400	2500			3 658
СТФ 1054-2.0	1000	500	2000	4 полки, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа		3 228
СТФ 1054-2.5	1000	500	2500			3 468
СТФ 1055-2.0	1000	500	2000	5 полок, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа		3 768
СТФ 1055-2.5	1000	500	2500			4 008
СТФ 1064-2.0	1000	600	2000	4 полки, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа		3 608
СТФ 1064-2.5	1000	600	2500			3 848
СТФ 1065-2.0	1000	600	2000	5 полок, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа		4 243
СТФ 1065-2.5	1000	600	2500			4 483
СТФ 1074-2.0	1000	700	2000	4 полки, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа		4 176
СТФ 1074-2.5	1000	700	2500			4 416
СТФ 1075-2.0	1000	700	2000	5 полок, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа		4 953
СТФ 1075-2.5	1000	700	2500			5 193
СТФ 1084-2.0	1000	800	2000	4 полки, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа		4 408
СТФ 1084-2.5	1000	800	2500			4 648
СТФ 1085-2.0	1000	800	2000	5 полок, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа		5 243
СТФ 1085-2.5	1000	800	2500			5 483
ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖЕЙ СТФ, СТФЛ (нагрузка на полку до 100-125 кг)						
Полка СТФ 70x30	700	300	35	8 комп.крепежа, нагрузка 125кг		306
Полка СТФ 70x40	700	400	35			364
Полка СТФ 70x50	700	500	35			419
Полка СТФ 70x60	700	600	35			507
Полка СТФ 70x80	700	800	35			668
Полка СТФ 100x30	1000	300	35			370
Полка СТФ 100x40	1000	400	35			470
Полка СТФ 100x50	1000	500	35			540
Полка СТФ 100x60	1000	600	35			635
Полка СТФЛ 100*30	1000	300	35			8 комп. Крепежа, нагрузка 100 кг.
Полка СТФЛ 100*40	1000	400	35	444		
Полка СТФЛ 100*50	1000	500	35	524		
Полка СТФЛ 100*60	1000	600	35	615		
Полка СТФ 100x70	1000	700	35	8 комп.крепежа, нагрузка 100кг		777
Полка СТФ 100x80	1000	800	35			835
Полка СТФ 120x30	1200	300	35			520
Полка СТФ 120x40	1200	400	35			615
Полка СТФ 120x50	1200	500	35			755
Полка СТФ 120x60	1200	600	35			867
Полка СТФ 150x30	1500	300	35			685

Скидки предоставляются в зависимости от условий и объема покупки

Полка СТФ 150x40	1500	400	35		827
Полка СТФ 150x50	1500	500	35		978
Полка СТФ 150x60	1500	600	35		1208
Стойка СТФ	550	--	--	крепежом не комплектуется	88
Стойка СТФ	1005	--	--	крепежом не комплектуется	152
Стойка СТФ	1200	--	--	крепежом не комплектуется	174
Стойка СТФ	1500	--	--	8 комп.крепежа, 4 уголка жесткости, 1 подпятник	208
Стойка СТФ	1800	--	--		248
Стойка СТФ	2000	--	--		267
Стойка СТФ	2200	--	--		302
Стойка СТФ	2500	--	--		327
Стойка СТФЛ	1800	--	--		225
Стойка СТФЛ	2000	--	--		243
Крепеж оцинк., комп	--	--	--		болт,гайка, шайба-М6x12
Уголок жесткости	--	--	--	металл 1 мм	16
Подпятник	--	--	--	пластмассовый	20
Подпятник металл	--	--	--	металл, 3-х гранный	31
Подпятник регулируемый	--	--	--	металл	47
Угол 300	300	500	--	6 уголков жесткости, 18 компл крепежа	639
Угол 400	400	600	--		784
Угол 500	500	700	--		948
Угол 600	600	800	--		1106
Ограничитель 300	--	300	--	2 комп.крепежа	41
Ограничитель 400	--	400	--		46
Ограничитель 500	--	500	--		68
Ограничитель 600	--	600	--		83
Ограничитель 700	--	700	--		97
Ограничитель 800	--	800	--		121
Ограничитель 1000	--	1000	--		139
Папкодержатель 300	--	300	--		крепежом не комплектуется
Папкодержатель 400	--	400	--	крепежом не комплектуется	239
Папкодержатель 500	--	500	--	крепежом не комплектуется	313
Папкодержатель 600	--	600	--	крепежом не комплектуется	339
Стенка СТФ	500	300	--	крепежом не комплектуется	221
Стенка СТФ	500	400	--	крепежом не комплектуется	281
Стенка СТФ	500	500	--	крепежом не комплектуется	324
Стенка СТФ	500	600	--	крепежом не комплектуется	364
Стенка СТФ	500	700	--	крепежом не комплектуется	474
Стенка СТФ	1000	300	--	крепежом не комплектуется	433
Стенка СТФ	1000	400	--	крепежом не комплектуется	550
Стенка СТФ	1000	500	--	крепежом не комплектуется	634
Стенка СТФ	1000	600	--	крепежом не комплектуется	755
Стенка СТФ	1000	700	--	крепежом не комплектуется	967
Стенка СТФ	500	1000	--	крепежом не комплектуется	643
Стенка СТФ	1000	1000	--	крепежом не комплектуется	1248

Примечание: позиции, отмеченные * - производятся и поставляются под заказ

Металлические универсальные стеллажи серии СТФ - новинка 2012 г., является современным и надежным изделием, имеющим самый широкий спектр применения: в архивах, офисах, учреждениях и на предприятиях, в подсобных помещениях и проч. Широкая гамма элементов стеллажей позволяет наиболее рационально использовать полезную площадь помещений, быстро монтировать и демонтировать стеллажи, осуществлять перепланировку. Конструкция стеллажей позволяет их монтировать в любой конфигурации: в линию, «спина-к-спине», углом. Жесткость конструкции стеллажа обеспечивается болтовым соединением полок к стойкам. Допустимая равномерно распределенная нагрузка на полку стеллажей СТФ не должна превышать 125кг (для полок длиной 700 и 1000 мм) и 100 кг (для полок длиной 1500 мм) на верхнюю полку стеллажа 60 кг (независимо от длины). Грузоподъемность стеллажа высотой до 2-х метров включительно: 600 кг - односекционный, смонтированный на 4-х стойках; 500 кг на каждую секцию - многосекционный, смонтированный "в линию". Грузоподъемность стеллажа от 2х метров до 2,5 метров: 580 кг - односекционный, смонтированный на 4-х стойках; 440 кг на каждую секцию - многосекционный, смонтированный "в линию". В случае применения регулируемого подпятника максимально допустимая нагрузка на секцию стеллажа высотой до 2-х метров не должна превышать: 450 кг - для отдельностоящего стеллажа и 400 кг - на каждую секцию многосекционного стеллажа. Нижняя полка стеллажа должна размещаться не выше 15 см от пола. Стойки стеллажа изготовлены из фигурного профиля, шаг перфорации равен 25 мм (диаметр перфорации 7 мм). Гиб полки-35мм. Все полки усилены ребрами жесткости. Все стеллажи поставляются в разобранном виде. Упаковка: гофрокартон и стрейч-пленка. Все элементы стеллажей СТФ окрашены порошковой краской светло-серого цвета (RAL 7035).Стойки имеют шаг перфорации 25 мм и комплектуются пластмассовыми подпятниками. По желанию заказчика стойку можно комплектовать либо металлическим подпятником (при креплении стеллажа к полу) либо регулируемым по высоте подпятником (для выравнивания стеллажей по высоте из-за неровностей пола).