



**Комфортная жизнь
в идеальном климате**
т.8(473)2519-085 222-17-14 8-915-580-55-76

**mkm@mklimata.ru
www.mklimata.ru**

Кондиционеры, Вентиляция, Теплые полы, металлическая мебель, Стеллажи, Тепловое оборудование, Жалюзи

01.02.17

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СЕРИИ СТФУ

Стандартный стеллаж / элементы стеллажа	Размеры, мм			Особенности комплектации: RAL 7035	РОЗНИЦА
	Длина	Ширина	Высота		
СТАНДАРТНЫЕ СТЕЛЛАЖИ СТФУ (нагрузка на стеллаж до 900 кг при высоте до 2м и 850 кг до 2,5м)					
СТФУ 1034-2.0	1000	300	2000	4 полки, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа	3400
СТФУ 1034-2.5	1000	300	2500		3720
СТФУ 1035-2.0	1000	300	2000	5 полок, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа	3917
СТФУ 1035-2.5	1000	300	2500		4237
СТФУ 1044-2.0	1000	400	2000	4 полки, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа	3836
СТФУ 1044-2.5	1000	400	2500		4156
СТФУ 1045-2.0	1000	400	2000	5 полок, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа	4462
СТФУ 1045-2.5	1000	400	2500		4782
СТФУ 1054-2.0	1000	500	2000	4 полки, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа	4200
СТФУ 1054-2.5	1000	500	2500		4520
СТФУ 1055-2.0	1000	500	2000	5 полок, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа	4917
СТФ 1055-2.5	1000	500	2500		5237
СТФУ 1064-2.0	1000	600	2000	4 полки, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа	4652
СТФ 1064-2.5	1000	600	2500		4972
СТФУ 1065-2.0	1000	600	2000	5 полок, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа	5482
СТФУ 1065-2.5	1000	600	2500		5802
СТФУ 1074-2.0	1000	700	2000	4 полки, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа	5220
СТФУ 1074-2.5	1000	700	2500		5540
СТФУ 1075-2.0	1000	700	2000	5 полок, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа	6192
СТФУ 1075-2.5	1000	700	2500		6512
СТФУ 1084-2.0	1000	800	2000	4 полки, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа	5824
СТФУ 1084-2.5	1000	800	2500		6144
СТФУ 1085-2.0	1000	800	2000	5 полок, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа	6947
СТФУ 1085-2.5	1000	800	2500		7267
ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖЕЙ СТФУ (нагрузка на полку до 200 кг)					
Полка СТФУ 200	1000	300	35	8 комп.крепежа, нагрузка на полку - 200кг	517
Полка СТФУ 200	1000	400	35		626
Полка СТФУ 200	1000	500	35		717
Полка СТФУ 200	1000	600	35		830
Полка СТФУ 200	1000	700	35		972
Полка СТФУ 200	1000	800	35	8 комп.крепежа, нагрузка на полку - 180кг	1123
Стойка СТФ У	1800	--	--	8 комп.крепежа, 4 уголка жесткости, 1 подпятник	299
Стойка СТФ У	2000	--	--	8 комп.крепежа, 4 уголка жесткости, 1 подпятник	333
Стойка СТФ У	2200	--	--	8 комп.крепежа, 4 уголка жесткости, 1 подпятник	366
Стойка СТФ У	2500	--	--	8 комп.крепежа, 4 уголка жесткости, 1 подпятник	413
Крепеж оцинк., комп	--	--	--	болт,гайка, шайба-М6х16	6
Ограничитель 300	--	300	--	2 комп.крепежа	41
Ограничитель 400	--	400	--	2 комп.крепежа	46
Ограничитель 500	--	500	--	2 комп.крепежа	68
Ограничитель 600	--	600	--	2 комп.крепежа	83
Ограничитель 700	--	700	--	2 комп.крепежа	97
Ограничитель 800	--	800	--	2 комп.крепежа	121

Ограничитель 1000	--	1000	--	2 комп.крепежа	139
Папкодержатель 300	--	300	--	крепежом не комплектуется	186
Папкодержатель 400	--	400	--	крепежом не комплектуется	239
Папкодержатель 500	--	500	--	крепежом не комплектуется	313
Папкодержатель 600	--	600	--	крепежом не комплектуется	339
Стенка СТФ	500	300	--	крепежом не комплектуется	221
Стенка СТФ	500	400	--	крепежом не комплектуется	281
Стенка СТФ	500	500	--	крепежом не комплектуется	324
Стенка СТФ	500	600	--	крепежом не комплектуется	364
Стенка СТФ	500	700	--	крепежом не комплектуется	474
Стенка СТФ	1000	300	--	крепежом не комплектуется	433
Стенка СТФ	1000	400	--	крепежом не комплектуется	550
Стенка СТФ	1000	500	--	крепежом не комплектуется	634
Стенка СТФ	1000	600	--	крепежом не комплектуется	755
Стенка СТФ	1000	700	--	крепежом не комплектуется	967
Стенка СТФ	500	1000	--	крепежом не комплектуется	643
Стенка СТФ	1000	1000	--	крепежом не комплектуется	1248

Примечание: позиции, отмеченные * - производятся и поставляются под заказ

Металлические универсальные стеллажи серии СТФУ - новинка 2012 г., является современным и надежным изделием, имеющим самый широкий спектр применения: в архивах, офисах, учреждениях и на предприятиях, в подсобных помещениях и проч. Широкая гамма элементов стеллажей позволяет наиболее рационально использовать полезную площадь помещений, быстро монтировать и демонтировать стеллажи, осуществлять перепланировку. Конструкция стеллажей позволяет их монтировать в любой конфигурации: в линию, «спина-к-спине», углом. Жесткость конструкции стеллажа обеспечивается болтовым соединением полок к стойкам. Допустимая равномерно распределенная нагрузка на полку стеллажей СТФУ не должна превышать 200кг (для полок длиной 700 и 1000 мм) и 180 кг (для полок длиной 1500 мм) на верхнюю полку стеллажа 60 кг (независимо от длины). Грузоподъемность стеллажа высотой до 2-х метров включительно: 900 кг - односекционный, смонтированный на 4-х стойках; 600 кг на каждую секцию - многосекционный, смонтированный "в линию". Грузоподъемность стеллажа от 2х метров до 2,5 метров: 850 кг - односекционный, смонтированный на 4-х стойках; 550 кг на каждую секцию - многосекционный, смонтированный "в линию". В случае применения регулируемого подпятника максимально допустимая нагрузка на секцию стеллажа высотой до 2-х метров не должна превышать: 450 кг - для отдельностоящего стеллажа и 400 кг - на каждую секцию многосекционного стеллажа. Нижняя полка стеллажа должна размещаться не выше 15 см от пола. Стойки стеллажа изготовлены из фигурного профиля, шаг перфорации равен 25 мм (диаметр перфорации 7 мм). Гиб полки-35мм. Все полки усилены ребрами жесткости. Все стеллажи поставляются в разобранном виде. Упаковка: гофрокартон и стрейч-пленка. Все элементы стеллажей СТФУ окрашены порошковой краской светло-серого цвета (RAL 7035). Стойки имеют шаг перфорации 25 мм и комплектуются пластмассовыми подпятниками. По желанию заказчика стойку можно комплектовать либо металлическим подпятником (при креплении стеллажа к полу) либо регулируемым по высоте подпятником (для выравнивания стеллажей по высоте из-за неровностей пола).